



**Teräksistä laatua
vuodesta 1947**



**Kotimaiset
ESKO -tuotteet**



www.eskofinland.fi

ÄÄRIMMÄISTÄ LAATUA



- ESKO-tuotteet on suunnattu pääsääntöisesti rankkaan ammattikäyttöön, ne valmistetaan Suomessa ja edustavat markkinoiden parasta laatua.
- Tuotteiden suunnittelussa keskiössä on aina asiakas ja lähtökohtana on toimiva ja ergonominen työkalu. Tämän ansiosta ESKO-tuotteilla on erinomainen maine ammattilaisten keskuudessa.
- Tuotteidemme valmistuksessa käytämme aina korkealaatuisia raaka-aineita ja materiaaleja taataksemme tuotteille pitkän käyttöiän ja kestävyys.
- Kotimaisuus takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen.



ESKO Finland Oy

ESKO-BETONISEKOITIN 30 / 100 / 170



Ammattimuurareillekin sopiva tehokas ja erittäin vankkarakenteinen ESKO-betonisekoitin valovirtamoottorilla. Tilavan, useaan eri asentoon säädettävän rummun ja tarkasti optimoitujen sekoitussiipien ansiosta sekoittimella saadaan **nopeasti paljon tasalaatuista valmista massaa**. Työskentelyä nopeuttaa ja helpottaa myös iso suuaukko. Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen **nostopaikkojen** avulla sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja nostettavissa. ESKO-sekoittimessa on kestävä **valurautahammaskehä** ja pintakäsittelynä jauhemaa-laus. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Tilavuus:	170 litraa
Mitat:	L 750 x P 1300 x K 1300 mm
Moottori:	0,37 (otto 0,5) kW / 230 V
Laakerointi:	urakuulalaakerointi
Paino:	70 kg
EAN-koodi:	6417075700300
Tuotenumero:	70030



ESKO-RAKENNUSSIRKKELI RS 400 / 450

ESKO-rakennussirkkeli on kovaan ammattikäyttöön suunniteltu erittäin kestävä ja **tehokkaalla voimavirtamoottorilla** varustettu pöytä-sirkkeli. Sirkkelissä on säädettävät, tarvittaessa sivuun kääntyvät sahausohjaimet ja valmiit kannakkeet lisäpöytien kiinnitykseen. Sirkkelissä on tukeva teräksinen teräsuojus ja jakoveitsi maksimaalisen turvallisuuden saavuttamiseksi. Helposti vaihdettava, **halkaisijaltaan suuri kovapalaterä** mahdollistaa sirkkelissä suuren **sahauskorkeuden**. Terä pysähtyy nopeasti ja turvallisesti moottorin sähkömagneettisella jarrulla. Toimitetaan valmiiksi koottuna.



Kuvan sirkkeli sisältää lisävarusteita.


Lisävarusteet:



Sivupöytä: L 600 x P 685 mm



Päätpöytä: L 685 x P 530 mm



Varaosahjain 2: L 730 mm, suurentaa halkaisuleveyttä n. 220 mm



Siirtopyöräpaketti:
Sis. erilliset pyörät ja työntöaisat



Purunpoistoyhde: \varnothing 100 mm
liitin erilliselle "imurille"

TEKNISET TIEDOT

Teräkoko:	\varnothing 450 mm kovapalaterä
Sahauskorkeus:	\varnothing 450 = 120 mm
Moottori:	4,0 (otto 4,82) kW / 400 V, 2800 r/min, IP 54, sähkömagneettisella jarrulla
Pöydän koko:	725 x 1000 mm
Pöydän korkeus:	800 mm
Paino:	120 kg
EAN-koodi:	6417075720018
Tuotenumero:	72001



ESKO-KOTTIKÄRRY 120 / 120 L



Erittäin **laadukas ja tasapainoinen rakentajan yleiskärry**, joka soveltuu kokonsa puolesta myös puutarhakäyttöön. Ainevahvuudet ja putkivahvisteinen kotti tekevät kärrystä kestävä ja jäməkän. Liikuttelua keventää kuulalaakeroitu, teräsvanteellinen pyörä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Vetoisuus (kukkura):	120 litraa
Kantavuus:	250 kg
Pyörä:	IK-4.00 x 6" / 4 PLY
Mitat:	L 730 x P 1330 x K 700 mm
Kotin levyypaksuus:	1,35 mm syvävedetty levy
Paino:	21 kg
EAN-koodi:	6417075730017
Tuotenumero:	73001

ESKO-KOTTIKÄRRY 350 / 120 L



Tukeva ja tasapainoinen **betonikärry**, joka soveltuu vaati-vaankin ammattikäyttöön. Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret ja se **on saatavana myös puhkeamattomalla solukumitäytteisellä renkaalla**. Ainevahvuudet, kotin putkivahvisteinen reuna, teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien käsittelyn. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Vetoisuus (kukkura):	120 litraa
Kantavuus:	300 kg
Pyörä:	IK-4.00 x 8" / 4 PLY, SK-4.00 x 8"
Mitat:	L 700 x P 1400 x K 700 mm
Kotin levyypaksuus:	1,35 mm syvävedetty levy
Paino:	24 kg
EAN-koodi:	IK 6417075730178, SK 6417075730215
Tuotenumero:	IK 73017, SK 73021

ESKO-KOTTIKÄRRY 350 / 120 L NOSTOKORVILLA



Hitsatuilla **nostokorvilla varustettu** vankka ja tasapainoinen **betonikärry** ammattikäyttöön. Kottikärry on varustettu kaatokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Ainevahvuudet, kestävä teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien nostamisen ja työntämisen. Kärry on **saatavana myös puhkeamattomalla solukumitäytteisellä renkaalla**. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Vetoisuus (kukkura):	120 litraa
Kantavuus:	300 kg
Pyörä:	IK-4.00 x 8" / 4 PLY, SK-4.00 x 8"
Mitat:	L 700 x P 1400 x K 700 mm
Kotin levyypaksuus:	1,35 mm syvävedetty levy
Paino:	24 kg
EAN-koodi:	IK 6417075730284, SK 6417075730291
Tuotenumero:	IK 73028, SK 73029

Pyörien lyhenteet:

IK = sisärenkaallinen ilmakumipyörä kuulalaakerilla, SK = solukumitäytteinen pyörä kuulalaakerilla, IKA = sisärenkaallinen ilmakumiksi kuulalaakerilla, SKA = solukumiakselisto kuulalaakerilla, 4 PLY = nelinkertainen kangas

ESKO-KOTTIKÄRRY 350 / 120 L

AKSELISTOLLA JA NOSTOKORVILLA



Kaksipyöräisyys tekee tästä tukevasta kottikärrystä erittäin **tasapainoisen** ja kevyesti työnnettävän. Kärryssä on vahva, putkivahvisteinen kotti, jossa on hitsatut nostokorvat. Kaatokaaret keventävät kärryn tyhjentämistä ja **kärryn saa myös puhkeamattomilla solukumitäytteisillä renkailla**. Ainevahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien liikuttelun. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Vetoisuus (kukkura):	120 litraa
Kantavuus:	350 kg
Pyörä:	IKA-4.00 x 8" / 4 PLY, SKA-4.00 x 8"
Mitat:	L 700 x P 1400 x K 700 mm
Kotin levyypaksuus:	1,35 mm syvävedetty levy
Paino:	28 kg
EAN-koodi:	IKA 6417075730161, SKA 6417075730352
Tuotenumero:	IKA 73016, SKA 73035

ESKO-KOTTIKÄRRY 400 / 130 L

NOSTOKORVILLA



Tämä hitsatuilla nostokorvilla varustettu kärry sopii **erityisesti sisätiloihin**, koska se on kapea, lyhyt ja erittäin kestävä. Hitsatun kotin ansiosta kärry on raskaassakin käytössä, kuten **betonin ja laastin kuljetuksessa**, erittäin tukeva ja jäykkä. Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret ja sen **saa myös puhkeamattomalla solukumitäytteisellä renkaalla**. Liikuttelu on kevyttä, koska kärryssä on suuri, kuulalaakeroitu teräsvanteellinen pyörä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Vetoisuus (kukkura):	130 litraa
Kantavuus:	400 kg
Pyörä:	IK-4.00 x 8" / 4 PLY, SK-4.00 x 8"
Mitat:	L 590 x P 1350 x K 760 mm
Kotin levyypaksuus:	1,5 mm hitsattu kotti
Paino:	35 kg
EAN-koodi:	IK 6417075730130, SK 6417075730239
Tuotenumero:	IK 73013, SK 73023

ESKO-KOTTIKÄRRY 400 / 130 L

AKSELISTOLLA JA NOSTOKORVILLA



Kaksipyöräinen, erittäin tasapainoinen ja vankka kärry, joka soveltuu kapeutensa ja lyhytensä ansiosta erityisesti **sisäkäyttöön**. Ainevahvuuksien ja hitsatun kotin ansiosta kärry on kovassakin käytössä, kuten esimerkiksi **teollisuudessa**, erittäin kestävä ja tukeva. Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret, hitsatut nostokorvat ja sen **saa myös puhkeamattomilla solukumitäytteisillä renkailla**. Raskaidenkin kuormien työntäminen on kevyttä, koska kärryssä on suuret, kuulalaakeroidut teräsvanteelliset pyörät. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Vetoisuus (kukkura):	130 litraa
Kantavuus:	450 kg
Pyörä:	IKA-4.00 x 8" / 4 PLY, SKA-4.00 x 8"
Mitat:	L 590 x P 1350 x K 760 mm
Kotin levyypaksuus:	1,5 mm hitsattu kotti
Paino:	39 kg
EAN-koodi:	IKA 6417075730062, SKA 6417075730307
Tuotenumero:	IKA 73006, SKA 73030

ESKO-VARASTOKÄRRY 500



Erittäin laadukas, tukeva ja kestävä teräsputkesta valmistettu yleiskärry. Kärryssä on **pitkä, paksusta teräslevystä valmistettu kärkilevy** sekä alaslaskettava kuormakynnys, jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. Pitkä ja taipumaton kärkilevy mahdollistaa raskaidenkin kuormien kuljettamisen jopa ilman kuormakynnystä. Kärry on **saatavissa myös puhkeamattomilla polyuretaanirenkailla**. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Kantavuus:	300 kg
Pyörät:	IK-260 x 85 / 4 PLY, SKKL-260 x 85
Mitat:	L 510 x P 1260 mm
Kärkilevyn pituus:	170 mm
Kärkilevyn leveys:	430 mm
Raideväli:	420 mm
Paino:	16 kg
EAN-koodi	IK 6417075730192, SKKL 6417075730437
Tuotenumero:	IK 73019, SKKL 73043

ESKO-PORRASKÄRRY 520



Vakaa ja kestävä teräsputkesta valmistettu porraskärry. Kärryssä on teräsvanteelliset pyörät ja alaslaskettava kuormakynnys, jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. **Pitkä ja vahva kärkilevy** mahdollistaa kuormien kuljettamisen ilman kuormakynnystäkin. Kärry on **muunnettavissa varastokärryksi**, vaihtamalla ESKO-varastokärry 500 tyyppimallin pyörät. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Kantavuus:	250 kg
Pyörät:	SR-160 x 40
Mitat:	L 510 x P 1240 mm
Kärkilevyn pituus:	170 mm
Kärkilevyn leveys:	430 mm
Raideväli:	420 mm
Paino:	24 kg
EAN-koodi	6417075730444
Tuotenumero:	73044

ESKO-TIILIKÄRRY 560



Erittäin kestävä ja vankkarakenteinen kärry tiilien kuljuttukseen. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kärryn tasapainoon ja työergonomiaan. Kuulalaakeroinnin ansiosta kärryä on kevyt ja helppo työntää kuormitettunakin. Pyörät ovat teräsvanteelliset ja niihin **on saatavissa myös puhkeamattomat solukumiäynteiset renkaat**. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Kantavuus:	450 kg
Pyörät:	IKA-4.00 x 4" / 4 PLY, SKA-4.00 x 4"
Mitat:	L 630 x P 1450 mm
Kärjen pituus:	335 mm
Kärjen leveys:	330 mm edessä ja 410 mm tyvessä
Runko:	putkea ja lattaterästä
Paino:	32 kg
EAN-koodi	IKA 6417075730079, SKA 6417075730246
Tuotenumero:	IKA 73007, SKA 73024

ESKO-TIILIKÄRRY 565

JARRULLINEN



Erittäin kestävä ja vankkarakenteinen **jarrullinen** kärry tiilien kuljetukseen. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kärryn tasapainoon ja työergonomiaan. Kuula-laakeroinnin ansiosta kärryä on kevyt ja helppo työntää kuormitettunakin. Pyörät ovat teräsvanteelliset ja niihin on **saatavissa myös puhkeamattomat solukumitätteiset renkaat**. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Kantavuus:	450 kg
Pyörät:	IKA-4.00 x 4" / 4 PLY, SKA-4.00 x 4"
Mitat:	L 630 x P 1450 mm
Kärjen pituus:	335 mm
Kärjen leveys:	330 mm edessä ja 410 mm tyvessä
Runko:	putkea ja lattaterästä
Paino:	32 kg
EAN-koodi	IKA 6417075730086, SKA 6417075730253
Tuotenumero:	IKA 73008, SKA 73025

ESKO-YLEISKÄRRY 575

JARRULLINEN



Lujarakenteinen ja tasapainoinen **jarrulla varustettu** kärry raskaisiin kuljetuksiin. Taustapellin ansiosta irtonaiset, mahdollisesti putoilevat tavarat pysyvät kärryssä. **Sivuttaisuunnaltaan liikkuvat sorkat** ovat vapaasti säädettävissä 110–360 mm leveydelle, minkä ansiosta esimerkiksi maahan painautunut tiililetka on helppo nostaa ylös. Pyörät ovat teräsvanteelliset ja niihin on **saatavissa myös puhkeamattomat solukumitätteiset renkaat**. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Kantavuus:	450 kg
Pyörät:	IKA-4.00 x 4" / 4 PLY, SKA-4.00 x 4"
Mitat:	L 630 x P 1450 mm
Kärjen pituus:	335 mm
Kärjen leveys:	110 - 360 mm
Runko:	putkea ja lattaterästä
Paino:	34 kg
EAN-koodi	IKA 6417075730376, SKA 6417075730420
Tuotenumero:	IKA 73037, SKA 73042

ESKO-HIEKOITUSKÄRRY 620



Erittäin laadukas hiekoituskärry, joka soveltuu myös ammattikäyttöön. Kärryllä voidaan hiekoittaa **nopeasti suuriakin alueita** tilavan säiliön ja tasaisen, **hiekkää säästävän sirottavan levityksen ansiosta**. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3–8 mm hiekan työntönopeudesta riippuen 1–2 metrin levyiseksi kaistaksi. Säätöruuvien avulla levitysmäärää voidaan tarvittaessa säätää. **Nastoitettujen renkaiden** takaavat liukumattomuuden ja sirottajan toimivuuden jäisellä pinnalla. Tukeva, suljettava kansi estää hiekan kastumisen ja jäätymisen. Hiekoituskärry soveltuu myös **rakeisen kalkin tai lannoitteen** levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

Hiekoitusala	n. 450 m ²
Säiliön tilavuus:	48 litraa
Pyörät:	IKN-260 x 85 / ø 20 / 4 PLY
Mitat:	L 565 x P 930 x K 760 mm
Paino:	14 kg
EAN-koodi	6417075730383
Tuotenumero:	73038

TUTUSTU MYÖS LAADUKKAIISIIN SL-TUOTTEISIIMME



TILAUSTYÖT, SOPIMUSVALMISTUS, PINTAKÄSITTELYT JA KOKOONPANOTYÖT

ESKO Finland Oy tekee tilauksesta mm. hitsaukset, levytyöt, puristustyöt, koneistukset, kokoonpanotyöt, asennukset ja pintakäsittelyt. Yrityksessämme on sekä jauhe- että märkämaalaamo.

Toimintamme perustuu korkeaan laatuun, monipuolisuuteen, asiakaskohtaiseen joustavuuteen sekä nopeaan ja varmaan toimitukseen.



Kotimaisuus takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen. Toimimme ISO 9001:2015 ja ISO 14001 standardien mukaisesti.

ESKO Finland Oy
Sälinkääntie 1043
FI-04740 SÄLINKÄÄ
Puh. 0424 61 611
toimisto@eskofinland.fi



**Teräksistä laatua
vuodesta 1947**